



Tiili
Tegel

Laatta
Kakel

Sileä
Slät

Kensapuun välitilalevy on näyttävä ja kätevä sisustuselementti mm. keittiön välitilaan.

Välitila on saatavilla kolmella eri kuviolla ja värimahdollisuudet ovat rajattomat. Kaikissa malleissa pinnassa on suojalakka, joka lisää välitilan kestävyyttä ja helpottaa puhdistusta.

Levyn mitta on 2600 x 626 mm, mikä on optimaalinen keittiön välitilaan. Levyn vahvuus on vain 6 mm, joten tuote on kevyt käsitellä ja helppo asentaa.

Välitilalevyyn on saatavana lisävarusteena pääty- ja liitoslistoja.

Kensapuus nya 6 mm skiva är en snygg och praktisk produkt till exempel som kökets stänkskydd.

Stänkskydd fås i tre olika mönster/modeller och i alla möjliga färger. Alla modeller lackeras med skyddslack som ger mer hållbarhet för produkten. Rengöringen blir också enklare.

Skivans mått är 2600 x 626 mm. Det är ett optimalt mått mellan över och underskåp och kan kapas till rätt höjd på arbetsplatsen. Produktens tjocklek är 6 mm så det är lätt att hantera och montera.

Det är möjligt att få avslutnings och skarvlistor som tillbehör.

KENSAPUUN VÄLITILALEVY
KENSAPUUS STÄNKSKYDD



KENSAPUU OY®

www.kensapuu.fi



TEKNISET TIEDOT

- Materiaali HDF-levy, maalattu.
- Pintakäsittely katalyyttimaali + kiiltävä akryylimaa/akryylilakka. Kiiltoaste n. 80.
- Koko 2600 x 626 x 6 mm. Paino 7 kg/levy.
- Lämmönkesto hetkellisesti yli 100 astetta.

KÄYTTÖKOhteITA

- Keittiökaapistojen välitilat, seinäpinnat, sisäverhoukset

VARASTOINTI JA KÄSITTELY

- Huolehdi tilan siisteydestä käsitellessäsi välitilalevyjä, roskat voivat naarmuttaa pintaa tuotetta käsitellessä.
- Välitilalevyt on suojattava kosteudelta.
- Säilö levyt tasalämpöisessä tilassa.

ASENNUS

- Levy suositellaan asennettavaksi työtason päälle.
- Levy voidaan käyttökohteesta riippuen kiinnittää liimaamalla tai ruuvaamalla.
- Levyä voi leikata pöytäsiirkelillä MDF-levyn tapaan näkyvä pinta ylöspäin.
- Kaasu- tai puulieden yhteyteen välitilalevyä ei voi asentaa korkean kuumuuden vuoksi.

PUHDISTUS

- Puhdista tahrat kevyesti kostealla liinalla. Puhdistukseen voi myös käyttää Kiilto Kodinpuhdistajaa.
- Puhdistuksessa ei saa käyttää hankaavia tai syövyttäviä aineita.

TARVIKKEET

- Kulmalista 2000 mm
- H-lista 2000 mm
- Päättylista 2000 mm

TEKNISK SPECIFIKATION

- Material HDF-skiva, målad.
- Ytbehandling: katalytisk färg + högblank akryllack. Glansighet ungefär 80 grader.
- Storlek: 2600 x 626 x 6 mm. Vikt 7 kg/skiva.
- Värmebeständighet momentant över 100 grader.

KAN ANVÄNDAS

- Som stänkskydd mellan över och underskåp och väggytor

LAGRING OCH BEHANDLING

- Se till att det är rent på arbetsplatsen vid monteringen av stänkskydd, skräp på underlaget orsakar lätt repor på produkten.
- Skivorna måste skyddas mot fukt.
- Lagra skivorna i ett utrymme med jämn temperatur.

MONTERING

- Vi rekommenderar att skivorna monteras (ovan) på bänkskivan. Skivorna kan monteras med lim eller med skruv.
- Det är möjligt att kapa skivorna som vanliga MDF-skivor.
- På grund av värmen montera inte stänkskydds- skivor nära gasspis eller vedspis.

RENGÖRING

- Fläckar kan torkas bort med en fuktig trasa.
- Skivorna kan rengöras med allrengöringsmedel för hushåll.
- Användning av skurmedel och organiska lösningar är förbjudet.

TILLBEHÖR

- Vinkellist 2000 mm
- H-list 2000 mm
- Avslutningslist 2000 mm



KENSAPUU OY[®]

www.kensapuu.fi